

Tonal : A (Web T)

Zusammensetzung: 100 % recyceltes Polyester
Gewicht: ca. 315 g/m
Breite: 140 cm
Lichtechtheit: Note 6 – 8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 – 5 / trocken: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: US CA TB 117-2013, ASTM E 84, BS EN 1021: Teil 1/2, BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1, BS 476 Part 7, class 1

* Farbauswahl Web T (185.xxx)
 (Textil-Rückenlehne Shape mesh comfort)

Nachhaltiges Design

Tonal: A wird aus recyceltem Polyester hergestellt, ist nach Öko-Tex und EU-Umweltzeichen zertifiziert und hat somit eine sehr positive Ökobilanz. Die Kombination von hellen und dunklen Tönen schafft Tiefe und sorgt mit einem dreidimensionalen Effekt für eine dynamische Optik.

- Harmonischer Melange-Effekt und lebendiger Look
- Breite Farbpalette und Mischung aus dunklen und hellen Farbtönen
- Recyceltes Post-Consumer-Polyester, Öko-Tex und EU-Umweltzeichen zertifiziert

Composition: 100 % Post-consumer recycled polyester
Weight: approx. 315 g/m
Width: 140 cm
Light fastness: value 6 – 8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: US CA TB 117-2013, ASTM E 84, BS EN 1021: Part 1/2, BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1, BS 476 Part 7, class 1

* Colours selection Web T (185.xxx)
 (textile backrest Shape mesh comfort)

Sustainable design

Made from recycled post-consumer polyester and Oeko-Tex and EU Ecolabel certified, Tonal: A has an excellent environmental profile. The fusion of light and dark tones adds depth and creates a three-dimensional effect.


- Harmonious melange effect and vibrant look
- Comprehensive colour palette and blend of deep and bright hues
- Recycled post-consumer polyester, Oeko-Tex and EU Ecolabel certified



165.004 (62057)
 Currygelb
 Curry yellow



165.044* (63098)
 Orange
 Orange




165.046 (64210)
 Pink
 Pink orchid



165.047* (64207)
 Mandarine
 Mandarine



165.042 (64209)
 Rubinrot
 Ruby red



165.025 (66185)
 Wasserblau
 Lagoon blue



165.011* (62092)
 Hellgrün
 Vivid green



165.016 (67089)
 Wassergrün
 Ice green




165.018* (67090)
 Opalgrün
 Opal green



165.014* (66186)
 Petrolgrün
 Jade green



165.031* (60122)
 Platingrau
 Platin



165.030* (60123)
 Grau
 Metal grey



165.050 (61180)
 Cappuccino
 Cappuccino



165.052 (61182)
 Fango
 Fango



165.066 (64211)
 Mittelbraun
 Auburn



165.033* (60999)
 Schwarz
 Midnight black



Era : A

Zusammensetzung: 100 % Polyester
Gewicht: ca. 320 g/m
Breite: 140 cm
Lichtechtheit: Note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 4 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

Composition: 100 % Polyester
Weight: approx. 320 g/m
Width: 140 cm
Light fastness: value 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2



086.003 (CSE03)
Honiggelb
Honey yellow



086.046 (CSE19)
Pink
Pink orchid



086.045 (CSE29)
Kupferrot
Pure Copper



086.043 (CSE06)
Samtrot
Red velvet



086.025 (CSE38)
Wasserblau
Lagoon blue



086.120 (CSE08)
Hellblau
Light blue



086.020 (CSE12)
Standardblau
Classic blue



086.023 (CSE20)
Türkis
Caribbean blue




086.016 (CSE34)
Wassergrün
Ice green



086.011 (CSE16)
Hellgrün
Vivid green



086.050 (CSE02)
Cappuccino
Cappuccino




086.052 (CSE21)
Fango
Fango



086.031 (CSE41)
Platingrau
Platin



086.030 (CSE43)
Grau
Metal grey



086.036 (CSE13)
Anthrazitgrau
Asphalt grey



086.033 (CSE14)
Schwarz
Midnight black

King : A

Zusammensetzung: 100 % Trevira CS® (Polyester)
Gewicht: ca. 420 g/m
Breite: 140 cm
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 – 5 / trocken: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)
Composition: 100 % Trevira CS® (polyester)
Weight: approx. 420 g/m
Width: 140 cm
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)



081.044 (4030)
Orange
Orange



081.041 (4027)
Feuerrot
Züco red



081.040 (9244)
Chillirost
Chilli red




081.042 (4017)
Rubinrot
Ruby red



081.120 (9606)
Hellblau
Light blue



081.021 (6071)
Azurblau
Azure blue



081.020 (9268)
Standardblau
Classic blue



081.025 (6018)
Wasserblau
Lagoon blue



081.011 (7011)
Hellgrün
Vivid green



081.010 (7013)
Grün
Organic green



081.110 (7008)
Dunkelgrün
Dark green



081.022 (6098)
Dunkelblau
Deep blue



081.031 (8027)
Platingrau
Platin



081.030 (9289)
Grau
Metal grey



081.032 (8010)
Steingrau
Stone grey



081.033 (8033)
Schwarz
Midnight black